

:: Montaža ključavnice :: primer

Proizvajalec in tip vozila:

Tovarniška oznaka ključavnice:


Modelno leto vozila:

Tip menjalnika in pozicija ročice pri položaju „vzvrtno“:

VW Golf V (ne GTI verzija)

6176


l. 2004 dalje

zajle Mg-Al,  R





Navodila za montažo za VW GOLF V 6176

1. 6176, (zajle),  R, model 2004+ 5,6-predstav
2. vzdigniti manšeto okoli ročice menjalnika, odviti dva vijaka, ki držita pepelnik in odstraniti pepelnik
3. odviti vijake z bočnih strani sredinske konzole (z obeh strani)
4. odstraniti od spodnjega dela sredinske konzole
5. odstraniti bočne pokrovčke na sredinski konzoli
6. odviti vijake izpod armature
7. odviti vijake poleg ročne zavore
8. odviti dva vijaka na zadnjem delu sredinske konzole (poleg držala za pločevinke)
9. odstraniti stranski del konzole z odprtini ventilacije
10. odviti vijake (z leve in desne strani) izvleci zadnji del konzole, naslon za roke ostane na svojem mestu.
11. izvleci prednji del sredinske konzole, premakniti cev ventilacije
12. odviti obe stranski in desno prednjo matico M& ki drži zatiče ročice menjalnika.
13. dodati osmerokotni podaljšek na prednji desni vijak
14. preko podaljška se postavi zaščitni prstan
15. postaviti ključavnico, preveriti blokiranje ali je vse tako kot je potrebno, polomiti zaščitne matice, ki držijo ključavnico.
16. vrniti cev ventilacije in sestaviti sredinsko konzolo
17. na poziciji ključavnice odstraniti kos plastike na manšeti okoli ročice menjalnika
18. na cilinder ključavnice postaviti prstan 6023
19. postaviti usnjeno manšeto okoli ročice menjalnika, prestaviti v peto prestavo, z rahlimi udarci po prstanu 6023, izrezati odprtino v usnju, vzdigniti manšeto premakniti prstan 6023,

vrniti manšeto ročice menjalnika v prvotni položaj

20. zalepiti Defend Lock nalepke na okna in prtijažnik vozila in izpolniti garancijski list

Po montaži podučiti kupca na pravilno uporabo ključavnice DEFEND LOCK!!

ZAKLEPANJE - ročico menjalnika prestaviti v položaj "vzratno", pritisniti cilinder ključavnice ter ga obrniti v nasprotni smeri urinega kazalca do končnega položaja.

ODKLEPANJE - vstaviti ključ, obrniti ga rahlo v smeri urinega kazalca in rahlo pritisniti cilinder in obrniti do kraja položaja ter spustiti da se ključavnica vrne v položaj "odklenjeno". Ključ narahlo obrniti nazaj ter ga izvleči.